


BT125-1

BRAD CUCITRICE-CT 32MM MAX







BT13 Sommario elementi di fissaggio



Caratteristiche



Accessori

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Grilletto Sicura sequenziale SEQ4 |  Insieme pistone/ martelletto 120078 |
|  Kit per le modifiche BT125-RK | |
|  Puntale piatto 120056 | |

Modello	BT125-1	Pressione operativa	PSI	70 - 120
Peso	0.86		BAR	4.8 - 8.3
Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm)	257 x 210 x 60	Cons. aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar		0.8
Testa (mm)	2 (min) - 2 (max)	Rumorosità	LPA 1sd	73.9
Lunghezza (mm)	15 (min) - 32 (max)		LWA 1sd	78.9
Diametro (mm)	1 (min) - 1.25 (max)		LPA 1sd	65.9
Capacità caricatore	110	Vibrazione m/s²		4.41

Bostitch Schweiz

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
SCHWEIZ
+41 (0)44 755 60 70

STANLEY
BOSTITCH®