


F33PT-E

33° PAPER-TAPE CHIODATRICE A STECCA -ST +VALIGETTA








Sommario elementi di fissaggio



Caratteristiche



Accessori

- | | |
|---|---|
|  Grilletto Sicura sequenziale SEQ7 |  Puntale piatto 121070 |
|  Grilletto Sicura a contatto CNTK4 |  Insieme pistone/ martelletto 163922 |
|  Olio Lubrificante SB32 | |

Modello	F33PT-E	Pressione operativa	PSI	70 - 120
Peso	3.6		BAR	4.8 - 8.3
Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm)	457 x 355 x 133	Cons. aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar		2.47
Testa (mm)	7.2 (min) - 7.2 (max)	Rumorosità	LPA 1sd	83.9
Lunghezza (mm)	50 (min) - 90 (max)		LWA 1sd	90.7
Diametro (mm)	2.5 (min) - 3.3 (max)		LPA 1sd	77.7
Capacità caricatore	75	Vibrazione m/s2		2.47

Bostitch Schweiz

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
SCHWEIZ
+41 (0)44 755 60 70



STANLEY
BOSTITCH®