


# FN16250K-2-E

CUC. ST 16GA 64MM MAX








## SB16 Sommario elementi di fissaggio



### Caratteristiche



### Accessori

 Grilletto Sicura a contatto CNTK1	 Puntale piatto 1066022
 Kit per le modifiche FN16250-RK	 Insieme pistone/ martelletto 166070
 Olio Lubrificante SB32	

<b>Modello</b>	FN16250K-2-E	<b>Pressione operativa</b>	PSI	70 - 120
<b>Peso</b>	1.5		BAR	4.8 - 8.3
<b>Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm)</b>	308 x 267 x 78	<b>Cons. aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar</b>		1.46
<b>Testa (mm)</b>	3 (min) - 3 (max)	<b>Rumorosità</b>	LPA 1sd	86.7
<b>Lunghezza (mm)</b>	25 (min) - 63 (max)		LWA 1sd	91.8
<b>Diametro (mm)</b>	1.6 (min) - 1.6 (max)		LPA 1sd	78.8
<b>Capacità caricatore</b>	110	<b>Vibrazione m/s2</b>		2.74

### Bostitch Schweiz

Stanley Works (Europe) GmbH  
In der Luberzen 42  
8902 Urdorf  
SCHWEIZ  
+41 (0)44 755 60 70

STANLEY

BOSTITCH®