


N400C-1-E

CHIODATRICE COIL CT 100MM MAX



Sommario elementi di fissaggio








STANLEY

BOSTITCH®

Caratteristiche



Accessori

- | | |
|---|--|
|  Grilletto Sicura sequenziale SEQ6 |  Insieme pistone/ martelletto 11204-1030001 |
|  Grilletto Sicura a contatto N50082A |  Gancio di sostegno HANGERN400N401 |
|  Olio Lubrificante SB32 | |

Modello	N400C-1-E	Pressione operativa	PSI	70 - 120
Peso	5.3		BAR	4.8 - 8.3
Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm)	338 x 423 x 153	Cons. aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar		3.61
Testa (mm)	7.2 (min) - 7.2 (max)	Rumorosità	LPA 1sd	92.3
Lunghezza (mm)	55 (min) - 100 (max)		LWA 1sd	99.4
Diametro (mm)	2.8 (min) - 3.8 (max)		LPA 1sd	86.4
Capacità caricatore	300	Vibrazione m/s²		3.2

Bostitch Schweiz

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
SCHWEIZ
+41 (0)44 755 60 70

