


# N512C-2-E

CHIODATRICE COIL ST 130MM MAX



**N130**




Sommario elementi di fissaggio



## Caratteristiche



## Accessori

-  Grilletto Sicura sequenziale SEQ6
-  Olio Lubrificante SB32
-  Insieme pistone/ martelletto 11204-1110001

<b>Modello</b>	N512C-2-E	<b>Pressione operativa</b>	<b>PSI</b>	70 - 120
<b>Peso</b>	6		<b>BAR</b>	4.8 - 8.3
<b>Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm)</b>	338 x 483 x 153	<b>Cons. aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar</b>		4.8
<b>Testa (mm)</b>	8.2 (min) - 8.2 (max)	<b>Rumorosità</b>	<b>LPA 1sd</b>	89.1
<b>Lunghezza (mm)</b>	100 (min) - 130 (max)		<b>LWA 1sd</b>	99.8
<b>Diametro (mm)</b>	3.8 (min) - 3.8 (max)		<b>LPA 1sd</b>	86.8
<b>Capacità caricatore</b>	180	<b>Vibrazione m/s2</b>		3.06

## Bostitch Schweiz

Stanley Works (Europe) GmbH  
In der Luberzen 42  
8902 Urdorf  
SCHWEIZ  
+41 (0)44 755 60 70

STANLEY

BOSTITCH®