


# N52FN-1

CUC. 16GA -CT 25MM - 50MM MAX







## FN16 Sommario elementi di fissaggio



### Caratteristiche



### Accessori

- |   |   |
|---|---|
|  Grilletto Sicura sequenziale SEQ4 |  Insieme pistone/ martelletto 107725 |
|  Olio Lubrificante SB32            |   |
|  Puntale piatto 107545            |   |

<b>Modello</b>	N52FN-1	<b>Pressione operativa</b>	PSI	60 - 100
<b>Peso</b>	1.69		BAR	4.2 - 7.0
<b>Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm)</b>	373 x 254 x 83	<b>Cons. aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar</b>		1.5
<b>Testa (mm)</b>	3.2 (min) - 3.2 (max)	<b>Rumorosità</b>	LPA 1sd	91.8
<b>Lunghezza (mm)</b>	25 (min) - 50 (max)		LWA 1sd	97.6
<b>Diametro (mm)</b>	1.5 (min) - 1.5 (max)		LPA 1sd	84.6
<b>Capacità caricatore</b>	100	<b>Vibrazione m/s<sup>2</sup></b>		3.27

### Bostitch Schweiz

Stanley Works (Europe) GmbH  
In der Luberzen 42  
8902 Urdorf  
SCHWEIZ  
+41 (0)44 755 60 70

STANLEY

BOSTITCH®