


# N58C-1-E

CHIODATRICE COIL CT 55MM MAX



## Sommario elementi di fissaggio








STANLEY

BOSTITCH®

## Caratteristiche



## Accessori

- |   |  |
|---|--|
|  Grilletto Sicura sequenziale SEQ6 |  Insieme pistone/ martelletto 11204-0950001-1 |
|  Grilletto Sicura a contatto CNTK2 |  Gancio di sostegno HANGER N58N64             |
|  Olio Lubrificante SB32           |  |

<b>Modello</b>	N58C-1-E	<b>Pressione operativa</b>	PSI	70 - 120
<b>Peso</b>	2.68		BAR	4.8 - 8.3
<b>Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm)</b>	269 x 273 x 133	<b>Cons. aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar</b>		1.21
<b>Testa (mm)</b>	4.5 (min) - 4.5 (max)	<b>Rumorosità</b>	LPA 1sd	87.9
<b>Lunghezza (mm)</b>	25 (min) - 55 (max)		LWA 1sd	96.0
<b>Diametro (mm)</b>	2.03 (min) - 2.5 (max)		LPA 1sd	83.0
<b>Capacità caricatore</b>	350	<b>Vibrazione m/s2</b>		2.77

## Bostitch Schweiz

Stanley Works (Europe) GmbH  
In der Luberzen 42  
8902 Urdorf  
SCHWEIZ  
+41 (0)44 755 60 70

