


SB156SX-1-E

90 & SX CUCITRICE CT 40MM MAX







SX Sommario elementi di fissaggio



Caratteristiche



Accessori

| | |
|--|--|
|  Grilletto Sicura sequenziale G1300900 |  Insieme pistone/ martelletto G0209500 |
|  Olio Lubrificante SB32 | |
|  Puntale piatto P180000866 | |

| | | | | |
|---|-----------------------|--|---------|-----------|
| Modello | SB156SX-1-E | Pressione operativa | PSI | 70 - 100 |
| Peso | 1.75 | | BAR | 4.8 - 7.0 |
| Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm) | 270 x 275 x 76 | Cons. aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar | | 0.9 |
| Lunghezza (mm) | 12 (min) - 40 (max) | Rumorosità | LPA 1sd | 72.1 |
| Diametro (mm) | 0.9 (min) - 1.3 (max) | | LWA 1sd | 80.4 |
| Capacità caricatore | 110 | | LPA 1sd | 67.4 |
| | | Vibrazione m/s² | | 3.77 |

Bostitch Schweiz

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
SCHWEIZ
+41 (0)44 755 60 70



STANLEY
BOSTITCH®