


SL125OC-2

SL CUCITRICE OUTWARD CLINCH







SL Sommario elementi di fissaggio



Caratteristiche



Accessori

- | | |
|---|---|
|  Grilletto Sicura sequenziale SEQ4 |  Insieme pistone/ martelletto 159877 |
|  Grilletto Sicura a contatto CNTK1 | |
|  Olio Lubrificante SB32 | |

| | | | | |
|---|-----------------------|--|---------|-----------|
| Modello | SL125OC-2 | Pressione operativa | PSI | 70 - 120 |
| Peso | 1 | | BAR | 4.8 - 8.3 |
| Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm) | 257.1 x 204.7 x 59.7 | Cons. aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar | | 0.9 |
| Lunghezza (mm) | 12 (min) - 38 (max) | Rumorosità | LPA 1sd | 86.7 |
| Diametro (mm) | 0.9 (min) - 1.3 (max) | | LWA 1sd | 91.8 |
| Capacità caricatore | 110 | | LPA 1sd | 78.8 |
| | | Vibrazione m/s² | | 2.74 |

Bostitch Schweiz

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
SCHWEIZ
+41 (0)44 755 60 70

STANLEY

BOSTITCH®