


# SL150-1

SL CUCITRICE-CT 32MM MAX








## SL Sommario elementi di fissaggio



### Caratteristiche



### Accessori

 Grilletto Sicura sequenziale SEQ4	 Puntale piatto 120056
 Grilletto Sicura a contatto CNTK1	 Insieme pistone/ martelletto 121276
 Olio Lubrificante SB32	

<b>Modello</b>	SL150-1	<b>Pressione operativa</b>	PSI	70 - 120
<b>Peso</b>	1.1		BAR	4.8 - 8.3
<b>Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm)</b>	257.1 x 244.5 x 59.7	<b>Cons. aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar</b>		0.9
<b>Lunghezza (mm)</b>	12 (min) - 38 (max)	<b>Rumorosità</b>	LPA 1sd	76.1
<b>Diametro (mm)</b>	0.9 (min) - 1.3 (max)		LWA 1sd	80.6
<b>Capacità caricatore</b>	110		LPA 1sd	67.6
		<b>Vibrazione m/s2</b>		3.42

### Bostitch Schweiz

Stanley Works (Europe) GmbH  
In der Luberzen 42  
8902 Urdorf  
SCHWEIZ  
+41 (0)44 755 60 70

