


SX150LM-1

SX CUCITRICE-CT 32MM MAX MAGAZ LUNGO



SX Sommario elementi di fissaggio



Caratteristiche



Accessori

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Grilletto Sicura sequenziale SEQ4 | Olio Lubrificante SB32 |
| Grilletto Sicura a contatto CNTK1 | Puntale piatto 120056 |
| Kit per le modifiche SX150-RK | Insieme pistone/ martelletto 121280 |

| | | | | |
|---|-----------------------|--|---------|-----------|
| Modello | SX150LM-1 | Pressione operativa | PSI | 70 - 120 |
| Peso | 1.35 | | BAR | 4.8 - 8.3 |
| Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm) | 450 x 244.5 x 59.7 | Cons. aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar | | 0.9 |
| Lunghezza (mm) | 12 (min) - 38 (max) | Rumorosità | LPA 1sd | 75.5 |
| Diametro (mm) | 0.9 (min) - 1.3 (max) | | LWA 1sd | 80.2 |
| Capacità caricatore | 220 | | LPA 1sd | 67.2 |
| | | Vibrazione m/s² | | 3.03 |

Bostitch Schweiz

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
SCHWEIZ
+41 (0)44 755 60 70

STANLEY
BOSTITCH®