


# USO56-1

STCR5019 STAPLER-CT 6MM - 14MM MAX



STCR  
5019





## Sommario elementi di fissaggio



## Caratteristiche



## Accessori

- |   |   |
|---|---|
|  Grilletto Sicura sequenziale SEQ4 |  Insieme pistone/ martelletto 125356 |
|  Grilletto Sicura a contatto CNTK1 |   |
|  Olio Lubrificante SB32           |   |

<b>Modello</b>	USO56-1	<b>Pressione operativa</b>	PSI	80 - 120
<b>Peso</b>	1		BAR	4.9 - 8.4
<b>Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm)</b>	257 x 178 x 60	<b>Cons. aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar</b>		0.8
<b>Lunghezza (mm)</b>	6 (min) - 14 (max)	<b>Rumorosità</b>	LPA 1sd	67.7
<b>Capacità caricatore</b>	100		LWA 1sd	80.7
			LPA 1sd	75.5
		<b>Vibrazione m/s<sup>2</sup></b>		2.64

## Bostitch Schweiz

Stanley Works (Europe) GmbH  
In der Luberzen 42  
8902 Urdorf  
SCHWEIZ  
+41 (0)44 755 60 70

STANLEY

BOSTITCH®