

Diametro: 0.6 - 0.9mm Corona: 12.8 - 12.8mm Lunghezza: 4 - 16mm





Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Regolatore di potenza



Secondo grilletto



Scarico aria posteriore



Caricatore lungo



Caricamento dal basso



Sparo automatico

		SPEC
Tipo di alimentazione	Pneumatico	
Peso	1.01 kg	
Larghezza	40 mm	
Lunghezza	353 mm	
Altezza	150 mm	
Capacità caricatore (Max.)	278	
80 Serie degli elementi di fissaggio:		
Diametro (mm)	0.6 (Min.)	0.9 (Max.)
Corona (mm)	12.8 (Min.)	12.8 (Max.)
Lunghezza (mm)	4 (Min.)	16 (Max.)

IFICHE		
Pressione operativa		4.90 - 8.40 BAR
		80.00 - 120.00 PSI
Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar		0.17
Tipo raccordo filettato per aria		1/4 BSP
Rumorosità	LPA 1sd	64.40
	LWA 1sd	74.00
	LPA 1s, 1m	61.00
Vibrazione / Incertezza		< 2.5 / N/A m/s2