

# 416SIC-S3G-7/16

## 72 CUCITRICE-CT 16MM MAX (416)

72

Diametro: 0.6 - 0.7mm  
Corona: 9.1 - 9.1mm  
Lunghezza: 4 - 16mm



### Caratteristiche



Impugnatura ergonomica in gomma



Deflettore aria regolabile



Sicura a contatto



Caricamento dal basso

### SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	Pressione operativa	4.00 - 7.00 BAR
Peso	0.85 kg		55.00 - 100.00 PSI
Larghezza	44 mm	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	0.24
Lunghezza	222 mm	Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Altezza	155 mm	Rumorosità	<b>LPA 1sd</b> 78.90
Capacità caricatore (Max.)	200		<b>LWA 1sd</b> 80.30
72 Serie degli elementi di fissaggio:			<b>LPA 1s, 1m</b>
Diametro (mm)	0.6 (Min.) 0.7 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	< 2.5 / N/A m/s <sup>2</sup>
Corona (mm)	9.1 (Min.) 9.1 (Max.)		
Lunghezza (mm)	4 (Min.) 16 (Max.)		