


# 438S2-1

## S2/16WC CUCITRICE-CT 38MM MAX (438)

S2

Diametro: 1.4 - 1.6mm  
Corona: 25 - 25mm  
Lunghezza: 19 - 38mm



### Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Regolazione di profondità



Regolatore di potenza



Sicura a contatto



Parabordi anti scivolo



Scarico aria posteriore



Sistema anti-inceppamento

### SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	Pressione operativa	4.20 - 7.00 BAR
Peso	1.83 kg		60.00 - 100.00 PSI
Larghezza	64 mm	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	0.6
Lunghezza	355 mm	Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Altezza	225 mm	Rumorosità	<b>LPA 1sd</b> 91.80
Capacità caricatore (Max.)	100		<b>LWA 1sd</b> 97.60
S2 Serie degli elementi di fissaggio:			<b>LPA 1s, 1m</b> 84.60
Diametro (mm)	1.4 (Min.) 1.6 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	< 2.5 / N/A m/s2
Corona (mm)	25 (Min.) 25 (Max.)		
Lunghezza (mm)	19 (Min.) 38 (Max.)		