

Diametro: 1.4 - 1.6mm Corona: 11.05 - 11.1mm Lunghezza: 19 - 40mm





Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Regolazione di profondità



Regolatore di potenza



Sicura a contatto



Scarico aria posteriore



Naso compatto

			SPECI
Tipo di alimentazione	Pneumatico		
Peso	1.83 kg		
Larghezza	73 mm		
Lunghezza	355 mm		
Altezza	225 mm		
Capacità caricatore (Max.)	100		
S5 Serie degli elementi di fissaggio:			
Diametro (mm)	1.4 (Min.)	1.6 (Max.)	
Corona (mm)	11.05 (Min.)	11.1 (Max.)	
Lunghezza (mm)	19 (Min.)	40 (Max.)	

CIFICHE				
	Pressione operativa		4.20 - 7.00 BAR	
			60.00 - 100.00 PSI	
	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6	6 bar	0.74	
	Tipo raccordo filettato per aria	l	1/4 BSP	
	Rumorosità	LPA 1sd	92.90	
		LWA 1sd	97.60	
		LPA 1s, 1m	84.60	
	Vibrazione / Incertezza		2.509 / 1.2545 m/s2	