

750S5-1

S5/100 CUCITRICE-CT 50MM MAX (750)



Diametro: 1,4 - 1,6mm
Corona: 11,05 - 11,1mm
Lunghezza: 25 - 50mm



Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Regolazione di profondità



Deflettore aria regolabile



Sicura a contatto



Parabordi anti scivolo



Naso compatto

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	Pressione operativa	4.20 - 8.40 BAR
Peso	2.41 kg		60.00 - 120.00 PSI
Larghezza	84 mm	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	1.1
Lunghezza	371 mm	Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Altezza	284 mm	Rumorosità	LPA 1sd 76.50
Capacità caricatore (Max.)	100		LWA 1sd 84.00
S5 Serie degli elementi di fissaggio:			LPA 1s, 1m 71.00
Diametro (mm)	1.4 (Min.) 1.6 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	3.88 / 1.94 m/s ²
Corona (mm)	11.05 (Min.) 11.1 (Max.)		
Lunghezza (mm)	25 (Min.) 50 (Max.)		