# 765Q-1E

## Q CUCITRICE-CT 64MM MAX

Diametro: 1.7 - 1.9mm
Corona: 11.5 - 11.5mm
Lunghezza: 38 - 64mm

## Caratteristiche

- Corpo in alluminio
- Impugnatura ergonomica in gomma
- Regolazione di profondità
- Deflettore aria regolabile
- Sicura a contatto
- Parabordi anti scivolo
- Naso compatto

| SPECIFICHE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di alimentazione | Pneumatico | | Pressione operativa | | 4.80 - 8.30 BAR |
| Peso | 2.38 kg | | | | 69.00 - 120.00 PSI |
| Larghezza | 98 mm | | Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | | 1.1 |
| Lunghezza | 371 mm | | Tipo raccordo filettato per aria | | 1/4 BSP |
| Altezza | 284 mm | | Rumorosità | **LPA 1sd** | 84.10 |
| Capacità caricatore (Max.) | 160 | | | **LWA 1sd** | 93.40 |
| Q Serie degli elementi di fissaggio: | | | | **LPA 1s, 1m** | 80.40 |
| Diametro (mm) | 1.7 (Min.) | 1.9 (Max.) | Vibrazione / Incertezza | | 2.8 / 1.4 m/s2 |
| Corona (mm) | 11.5 (Min.) | 11.5 (Max.) | | | |
| Lunghezza (mm) | 38 (Min.) | 64 (Max.) | | | |