

APC-2IN1

2-IN-1CUCITRICE PER PUNTI E BRAD

BT13

Diametro: 1 - 1.25mm
Lunghezza: 15 - 50mm

SX

Corona: 5.6 - 5.6mm
Lunghezza: 15 - 35mm



Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Punta anti-danneggiamento



Regolazione di profondità



Deflettore aria regolabile



Sicura sequenziale



Caricamento laterale

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico		Pressione operativa	5.60 - 7.00 BAR
Peso	1.10 kg			80.00 - 100.00 PSI
Larghezza	63 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	1.06
Lunghezza	245 mm		Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Altezza	242 mm		Rumorosità	LPA 1sd 86.80
Capacità caricatore (Max.)	110			LWA 1sd 99.10
BT13 Serie degli elementi di fissaggio:				LPA 1s, 1m 86.10
Diametro (mm)	1 (Min.)	1.25 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	< 2.5 / N/A m/s2
Lunghezza (mm)	15 (Min.)	50 (Max.)		
Testa (mm)	2 (Min.)	2 (Max.)		
SX Serie degli elementi di fissaggio:				
Corona (mm)	5.6 (Min.)	5.6 (Max.)		
Lunghezza (mm)	15 (Min.)	35 (Max.)		