

APC-2IN1

2-IN-1CUCITRICE PER PUNTI E BRAD

BT13

Diametro: 1 - 1.25mm
Lunghezza: 15 - 50mm

SX

Corona: 5.6 - 5.6mm
Lunghezza: 15 - 35mm



Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Punta anti-danneggiamento



Regolazione di profondità



Deflettore aria regolabile



Sicura sequenziale



Caricamento laterale

| SPECIFICHE | | | | |
|---|------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Tipo di alimentazione | Pneumatico | | Pressione operativa | 5.60 - 7.00 BAR |
| Peso | 1.10 kg | | | 80.00 - 100.00 PSI |
| Larghezza | 63 mm | | Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 1.06 |
| Lunghezza | 245 mm | | Tipo raccordo filettato per aria | 1/4 BSP |
| Altezza | 242 mm | | Rumorosità | LPA 1sd 86.80 |
| Capacità caricatore (Max.) | 110 | | | LWA 1sd 99.10 |
| BT13 Serie degli elementi di fissaggio: | | | | LPA 1s, 1m 86.10 |
| Diametro (mm) | 1 (Min.) | 1.25 (Max.) | Vibrazione / Incertezza | < 2.5 / N/A m/s2 |
| Lunghezza (mm) | 15 (Min.) | 50 (Max.) | | |
| Testa (mm) | 2 (Min.) | 2 (Max.) | | |
| SX Serie degli elementi di fissaggio: | | | | |
| Corona (mm) | 5.6 (Min.) | 5.6 (Max.) | | |
| Lunghezza (mm) | 15 (Min.) | 35 (Max.) | | |