


# BRT130-E

## 21° BERTA CHIODATRICE A STECCA ST 130MM MAX



Diametro: 3.8 - 3.8mm  
Lunghezza: 100 - 130mm



### Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Punta anti-danneggiamento



Sicura sequenziale



Impugnatura ausiliaria

### SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	Pressione operativa	5.00 - 8.40 BAR
Peso	6.20 kg		72.00 - 120.00 PSI
Larghezza	139 mm	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	7
Lunghezza	546 mm	Tipo raccordo filettato per aria	3/8 BSP
Altezza	445 mm	Rumorosità	<b>LPA 1sd</b> 94.32
Capacità caricatore (Max.)	46		<b>LWA 1sd</b> 103.02
BRT 21 Serie degli elementi di fissaggio:			<b>LPA 1s, 1m</b> 90.02
Diametro (mm)	3.8 (Min.) 3.8 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	4.27 / 2.135 m/s <sup>2</sup>
Lunghezza (mm)	100 (Min.) 130 (Max.)		
Testa (mm)	9 (Min.) 9 (Max.)		
Tipologia nastro	Plastica		
Angolazione nastro	21		