

BT125K-2

KIT BRAD CUCITRICE-ST 32MM MAX



Diametro: 1 - 1.25mm
Lunghezza: 15 - 32mm



Caratteristiche



Corpo in magnesio



Impugnatura ergonomica in gomma



Punta anti-danneggiamento



Regolazione di profondità



Sicura sequenziale



Sistema senza olio



Scarico aria posteriore



Caricamento laterale



Valigetta da trasporto sagomata

SPECIFICHE

| | | | | |
|---|------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Tipo di alimentazione | Pneumatico | | Punti metallici per ricarica | |
| Peso | 0.86 kg | | Pressione operativa | 4.80 - 8.30 BAR |
| Larghezza | 60 mm | | | 70.00 - 120.00 PSI |
| Lunghezza | 257 mm | | Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 0.8 |
| Altezza | 210 mm | | Tipo raccordo filettato per aria | 1/4 BSP |
| Capacità caricatore (Max.) | 110 | | Rumorosità | LPA 1sd 73.90 |
| BT13 Serie degli elementi di fissaggio: | | | | LWA 1sd 78.90 |
| Diametro (mm) | 1 (Min.) | 1.25 (Max.) | | LPA 1s, 1m 65.90 |
| Lunghezza (mm) | 15 (Min.) | 32 (Max.) | Vibrazione / Incertezza | 4.41 / 2.205 m/s ² |
| Testa (mm) | 2 (Min.) | 2 (Max.) | | |