

# BT1855-E















## BRAD CUCITRICE-ST 55MM MAX

**BT13**

Diametro: 1 - 1.25mm  
Lunghezza: 15 - 55mm



### Caratteristiche

- |  |                        |   |                                 |   |                           |   |               |                           |
|--|------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------|---|---------------|---------------------------|
|  <b>Mg</b> | Corpo in magnesio      |    | Impugnatura ergonomica in gomma |    | Punta anti-danneggiamento |    | <b>DIAL-A</b> | Regolazione di profondità |
|           | Parabordi anti scivolo |   | Sistema senza olio              |   | Scarico aria posteriore   |   | <b>E</b>      | Naso compatto             |
|          | Caricamento laterale   |  | Valigetta da trasporto sagomata |  | Disinseppamento pistola   |  | <b>CT ST</b>  | Sicura sequenziale        |
|          | Blocco sicura          |  | Gancio per cintura              |   |                           |   |               |                           |

### SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico		Pressione operativa	4.80 - 8.30 BAR
Peso	1.23 kg			70.00 - 120.00 PSI
Larghezza	70 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	1.33
Lunghezza	235 mm		Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Altezza	240 mm		Rumorosità	<b>LPA 1sd</b> 83.20
Capacità caricatore (Max.)	100			<b>LWA 1sd</b> 88.50
BT13 Serie degli elementi di fissaggio:				
Diametro (mm)	1 (Min.)	1.25 (Max.)		<b>LPA 1s, 1m</b> 75.50
Lunghezza (mm)	15 (Min.)	55 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	2.8 / 1.4 m/s <sup>2</sup>
Testa (mm)	2 (Min.)	2 (Max.)		