

BT1855-E

BRAD CUCITRICE-ST 55MM MAX

BT13

Diametro: 1 - 1.25mm
Lunghezza: 15 - 55mm



Caratteristiche

- | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------|---|---------------|---------------------------|
|  Mg | Corpo in magnesio |  | Impugnatura ergonomica in gomma |  | Punta anti-danneggiamento |  | DIAL-A | Regolazione di profondità |
|  | Parabordi anti scivolo |  | Sistema senza olio |  | Scarico aria posteriore |  | E | Naso compatto |
|  | Caricamento laterale |  | Valigetta da trasporto sagomata |  | Disinseppamento pistola |  | CT ST | Sicura sequenziale |
|  | Blocco sicura |  | Gancio per cintura | | | | | |

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico		Pressione operativa	4.80 - 8.30 BAR
Peso	1.23 kg			70.00 - 120.00 PSI
Larghezza	70 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	1.33
Lunghezza	235 mm		Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Altezza	240 mm		Rumorosità	LPA 1sd 83.20
Capacità caricatore (Max.)	100			LWA 1sd 88.50
BT13 Serie degli elementi di fissaggio:				
Diametro (mm)	1 (Min.)	1.25 (Max.)		LPA 1s, 1m 75.50
Lunghezza (mm)	15 (Min.)	55 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	2.8 / 1.4 m/s ²
Testa (mm)	2 (Min.)	2 (Max.)		