

DA1564K-E

15GA CHIODATRICI PR CHIODI DI FINITURA 64MM MAX



Diametro: 1.73 - 1.83mm
Lunghezza: 32 - 64mm



Caratteristiche

Mg	Corpo in magnesio	Impugnatura ergonomica in gomma	Punta anti-danneggiamento	DIAL-A	Regolazione di profondità
360°	Deflettore aria regolabile	Sistema senza olio	Scarico aria posteriore	Valigetta da trasporto sagomata	
CT ST	Sicura sequenziale	Spia LED	Ventola integrata		

SPECIFICHE

Peso	1.80 kg	Pressione operativa	4.90 - 8.40 BAR
Larghezza	92 mm		71.00 - 122.00 PSI
Lunghezza	319.5 mm	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	1.2
Altezza	300 mm	Rumorosità	LPA 1sd 69.50
Capacità caricatore (Max.)	100		LWA 1sd 79.20
DA Serie degli elementi di fissaggio:			LPA 1s, 1m 66.20
Diametro (mm)	1.73 (Min.)	Vibrazione / Incertezza	3.13 / 1.565 m/s ²
Lunghezza (mm)	32 (Min.)		
Angolazione nastro	34		