

DS-SW22-E

CUC. PNEUMATICA SW 19&22MM



Diametro: 0.95 - 2.28mm
Lunghezza: 19 - 22mm



Diametro: 0.95 - 2.28mm
Lunghezza: 19 - 22mm



Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Azionamento a grilletto



Scarico aria posteriore



Formato in stecca



Utensile pneumatico

SPECIFICHE

Peso	2.45 kg		Pressione operativa	4.90 - 7.10 BAR
Larghezza	115 mm		71.00 - 103.00 PSI	
Lunghezza	345 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	1.13
Altezza	233 mm		Rumorosità	LPA 1sd 82.10
Capacità caricatore (Max.)	100		LWA 1sd	88.40
SW7437 Serie degli elementi di fissaggio:				
Diametro (mm)	0.95 (Min.)	2.28 (Max.)	LPA 1s, 1m	75.40
Lunghezza (mm)	19 (Min.)	22 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	2.5 / N/A m/s ²
SW9040 Serie degli elementi di fissaggio:				
Diametro (mm)	0.95 (Min.)	2.28 (Max.)		
Lunghezza (mm)	19 (Min.)	22 (Max.)		