

F21PL-E


21° 2IN1 RH & MCN CHIODATRICE A STECCA-ST +VALIGETTA



Diametro: 2.5 - 3.3mm
Lunghezza: 45 - 90mm



Diametro: 4.0 - 4.1mm
Lunghezza: 38 - 65mm



Caratteristiche



Corpo in magnesio



Impugnatura ergonomica in gomma



Punta anti-danneggiamento



Pulsante per il controllo della profondità



Deflettore aria regolabile



Sicura sequenziale



Parabordi anti scivolo



Naso compatto



Valigetta da trasporto sagomata

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	
Peso	3.70 kg	
Larghezza	133 mm	
Lunghezza	517 mm	
Altezza	355 mm	
Capacità caricatore (Max.)	50	
PL Serie degli elementi di fissaggio:		
Diametro (mm)	2.5 (Min.)	3.3 (Max.)
Lunghezza (mm)	45 (Min.)	90 (Max.)
Testa (mm)	6.7 (Min.)	8 (Max.)
Tipologia nastro	Plastica	
Angolazione nastro	21	
MCN Serie degli elementi di fissaggio:		
Diametro (mm)	4.0 (Min.)	4.1 (Max.)
Lunghezza (mm)	38 (Min.)	65 (Max.)
Testa (mm)	8 (Min.)	8 (Max.)
Tipologia nastro	Plastica	
Angolazione nastro	21	

Pressione operativa	4.80 - 8.30 BAR
	70.00 - 120.00 PSI
Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	2.47
Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Rumorosità	LPA 1sd 96.70
	LWA 1sd 100.10
	LPA 1s, 1m 87.10
Vibrazione / Incertezza	2.47 / N/A m/s ²