F33PTSM-E

33° PAP.TAPE SHORT MAG CHIODATRICE A STECCA-ST+VALIGETTA

PT
Diametro: 2.5 - 3.3mm
Lunghezza: 50 - 90mm

WW 33°
Diametro: 2.5 - 3.3mm
Lunghezza: 50 - 90mm

Caratteristiche

- Corpo in magnesio
- Impugnatura ergonomica in gomma
- Punta seghettata
- Punta anti-danneggiamento
- Regolazione di profondità
- Pulsante per il controllo della profondità
- Sicura sequenziale
- Parabordi anti scivolo
- Naso compatto
- Valigetta da trasporto sagomata

SPECIFICHE		
Peso	3.50 kg	
Larghezza	133 mm	
Lunghezza	360 mm	
Altezza	355 mm	
Capacità caricatore (Max.)	50	
PT Serie degli elementi di fissaggio:		
Diametro (mm)	2.5 (Min.)	3.3 (Max.)
Lunghezza (mm)	50 (Min.)	90 (Max.)
Testa (mm)	6.8 (Min.)	7.2 (Max.)
Tipologia nastro	Su carta	
Angolazione nastro	33	
WW 33 Serie degli elementi di fissaggio:		
Diametro (mm)	2.5 (Min.)	3.3 (Max.)
Lunghezza (mm)	50 (Min.)	90 (Max.)
Tipologia nastro	Elettrosaldato	
Angolazione nastro	33	

Pressione operativa		4.80 - 8.30 BAR
		70.00 - 120.00 PSI
Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar		2.47
Rumorosità	**LPA 1sd**	90.80
	LWA 1sd	99.70
	LPA 1s, 1m	86.70
Vibrazione / Incertezza		3.026 / 1.513 m/s2