FN16250K-2-E
CUC. ST 16GA 64MM MAX

SB16

Diametro: 1.6 - 1.6mm
Lunghezza: 25 - 63mm

Caratteristiche

- Mg — Corpo in magnesio
- Impugnatura ergonomica in gomma
- Punta anti-danneggiamento
- DIAL-A — Regolazione di profondità
- ST — Sicura sequenziale
- Sistema senza olio
- Caricamento dal basso

SPECIFICHE		
Tipo di alimentazione	Pneumatico	
Peso	1.50 kg	
Larghezza	78 mm	
Lunghezza	308 mm	
Altezza	267 mm	
Capacità caricatore (Max.)	110	
SB16 Serie degli elementi di fissaggio:		
Diametro (mm)	1.6 (Min.)	1.6 (Max.)
Lunghezza (mm)	25 (Min.)	63 (Max.)
Testa (mm)	3 (Min.)	3 (Max.)
Angolazione nastro	0	

Punti metallici per ricarica		
Pressione operativa		4.80 - 8.30 BAR
		70.00 - 120.00 PSI
Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar		1.46
Tipo raccordo filettato per aria		1/4 BSP
Rumorosità	**LPA 1sd**	86.70
	LWA 1sd	91.80
	LPA 1s, 1m	78.80
Vibrazione / Incertezza		2.74 / 1.37 m/s2