FN1664-E

CUC. ST 16GA 64MM MAX

Diametro: 1.6 - 1.6mm
Lunghezza: 25 - 64mm

Caratteristiche

- Corpo in magnesio
- Impugnatura ergonomica in gomma
- Punta anti-danneggiamento
- Regolazione di profondità
- Parabordi anti scivolo
- Sistema senza olio
- Scarico aria posteriore
- Naso compatto
- Caricamento posteriore
- Valigetta da trasporto sagomata
- Disinceppamento pistola
- Sicura sequenziale
- Blocco sicura
- Gancio per cintura

SPECIFICHE

Peso	1.70 kg	
Larghezza	86 mm	
Lunghezza	302 mm	
Altezza	289 mm	
Capacità caricatore (Max.)	110	
SB16 Serie degli elementi di fissaggio:		
Diametro (mm)	1.6 (Min.)	1.6 (Max.)
Lunghezza (mm)	25 (Min.)	64 (Max.)
Testa (mm)	3 (Min.)	3 (Max.)
Angolazione nastro	0	

Pressione operativa		4.80 - 8.30 BAR
		70.00 - 120.00 PSI
Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar		1.83
Rumorosità	**LPA 1sd**	85.10
	LWA 1sd	89.20
	LPA 1s, 1m	76.20
Vibrazione / Incertezza		3.1 / 1.55 m/s2