

FN1664-E

CUC. ST 16GA 64MM MAX

SB16

Diametro: 1.6 - 1.6mm
Lunghezza: 25 - 64mm



Caratteristiche



Corpo in magnesio



Impugnatura ergonomica in gomma



Punta anti-danneggiamento



Regolazione di profondità



Parabordi anti scivolo



Sistema senza olio



Scarico aria posteriore



Naso compatto



Caricamento posteriore



Valigetta da trasporto sagomata



Disinseppamento pistola



Sicura sequenziale



Blocco sicura



Gancio per cintura

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico		Pressione operativa	4.80 - 8.30 BAR
Peso	1.70 kg			70.00 - 120.00 PSI
Larghezza	86 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	1.83
Lunghezza	302 mm		Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Altezza	289 mm		Rumorosità	LPA 1sd 85.10
Capacità caricatore (Max.)	110			LWA 1sd 89.20
SB16 Serie degli elementi di fissaggio:				LPA 1s, 1m 76.20
Diametro (mm)	1.6 (Min.)	1.6 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	3.1 / 1.55 m/s ²
Lunghezza (mm)	25 (Min.)	64 (Max.)		
Testa (mm)	3 (Min.)	3 (Max.)		
Angolazione nastro	0			