

FN1664-E

CUC. ST 16GA 64MM MAX



Diametro: 1.6 - 1.6mm
Lunghezza: 25 - 64mm



Caratteristiche

Mg	Corpo in magnesio	Impugnatura ergonomica in gomma	Punta anti-danneggiamento	DIAL-A	Regolazione di profondità
Parabordi anti scivolo		Sistema senza olio	Scarico aria posteriore	Naso compatto	
Caricamento posteriore		Valigetta da trasporto sagomata	Disinceppamento pistola	CT ST	Sicura sequenziale
Blocco sicura		Gancio per cintura			

SPECIFICHE

Peso	1.70 kg	Pressione operativa	4.80 - 8.30 BAR
Larghezza	86 mm		70.00 - 120.00 PSI
Lunghezza	302 mm	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	1.83
Altezza	289 mm	Rumorosità	LPA 1sd 85.10
Capacità caricatore (Max.)	110		LWA 1sd 89.20
SB16 Serie degli elementi di fissaggio:		LPA 1s, 1m	76.20
Diametro (mm)	1.6 (Min.)	1.6 (Max.)	Vibrazione / Incertezza
Lunghezza (mm)	25 (Min.)	64 (Max.)	3.1 / 1.55 m/s ²
Testa (mm)	3 (Min.)	3 (Max.)	
Angolazione nastro	0		