FN1664-E

CUC. ST 16GA 64MM MAX

SB16

Diametro: 1.6 - 1.6mm
Lunghezza: 25 - 64mm







Caratteristiche

- Corpo in magnesio
- Impugnatura ergonomica in gomma
- Punta anti-danneggiamento
- Regolazione di profondità
- Parabordi anti scivolo
- Sistema senza olio
- Scarico aria posteriore
- Naso compatto
- Caricamento posteriore
- Valigetta da trasporto sagomata
- Disinceppamento pistola
- Sicura sequenziale
- Blocco sicura
- Gancio per cintura

SPECIFICHE					
Peso	1.70 kg		Pressione operativa		4.80 - 8.30 BAR
Larghezza	86 mm				70.00 - 120.00 PSI
Lunghezza	302 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar		1.83
Altezza	289 mm		Rumorosità	**LPA 1sd**	85.10
Capacità caricatore (Max.)	110			**LWA 1sd**	89.20
SB16 Serie degli elementi di fissaggio:				**LPA 1s, 1m**	76.20
Diametro (mm)	1.6 (Min.)	1.6 (Max.)	Vibrazione / Incertezza		3.1 / 1.55 m/s2
Lunghezza (mm)	25 (Min.)	64 (Max.)			
Testa (mm)	3 (Min.)	3 (Max.)			
Angolazione nastro	0				