

# FN1664-E















## CUC. ST 16GA 64MM MAX

**SB16**

Diametro: 1.6 - 1.6mm  
Lunghezza: 25 - 64mm



### Caratteristiche

	Corpo in magnesio		Impugnatura ergonomica in gomma		Punta anti-danneggiamento		Regolazione di profondità
	Parabordi anti scivolo		Sistema senza olio		Scarico aria posteriore		Naso compatto
	Caricamento posteriore		Valigetta da trasporto sagomata		Disinseppamento pistola		Sicura sequenziale
	Blocco sicura		Gancio per cintura				

### SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico		Pressione operativa	4.80 - 8.30 BAR
Peso	1.70 kg			70.00 - 120.00 PSI
Larghezza	86 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	1.83
Lunghezza	302 mm		Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Altezza	289 mm		Rumorosità	<b>LPA 1sd</b> 85.10
Capacità caricatore (Max.)	110			<b>LWA 1sd</b> 89.20
SB16 Serie degli elementi di fissaggio:				<b>LPA 1s, 1m</b> 76.20
Diametro (mm)	1.6 (Min.)	1.6 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	3.1 / 1.55 m/s <sup>2</sup>
Lunghezza (mm)	25 (Min.)	64 (Max.)		
Testa (mm)	3 (Min.)	3 (Max.)		
Angolazione nastro	0			