

Diametro: 1.6 - 1.6mm Lunghezza: 25 - 64mm



Diametro: 1.6 - 1.6mm Lunghezza: 25 - 64mm









## Caratteristiche



Punta anti-danneggiamento



Regolazione di profondità



Valigetta da trasporto sagomata



Disinceppamento pistola



Gancio per cintura



Impugnatura sagomata



Ricarica rapida 60 min.



Batteria Li-Ion

			SPECI
Tipo di alimentazione	Gas		
Peso	1.68 kg		
Larghezza	85 mm		
Lunghezza	260 mm		
Altezza	278 mm		
Capacità caricatore (Max.)	100		
Temperatura d'esercizio ambiente	0-40°C		
Tipo di caricabatteria	9B12071R-EU		
Corrente di alimentazione in entrata	AC 230V 50Hz		
SB16 Serie degli elementi di fissaggio:			
Diametro (mm)	1.6 (Min.)	1.6 (Max.)	
Lunghezza (mm)	25 (Min.)	64 (Max.)	
Testa (mm)	3 (Min.)	3 (Max.)	
Angolazione nastro	0		
SB16-FC Serie degli elementi di fissaggio:			
Diametro (mm)	1.6 (Min.)	1.6 (Max.)	
Lunghezza (mm)	25 (Min.)	64 (Max.)	
Testa (mm)	3 (Min.)	3 (Max.)	
Angolazione nastro	0		

IFICHE				
	Tempo di ricarica		60 min.	
	Tensione di carica		3.6V	
	Corrente di carica		1.5A	
	Peso del caricabatteria		0.2	
	Peso della batteria		0.08	
	Tipo di batteria		9B12070R-EU (1.5Ah) Li-ion 3.6	
	Pila a combustibile		30ml	
	Rumorosità	LPA 1sd	96.00	
		LWA 1sd	103.00	
		LPA 1s, 1m		
	Vibrazione / Incertezza		2.1 / N/A m/s2	