

IC90C-1-E

CHIODATRICE CON SPARO A CONTATTO PER CHIODI A BOBINA 90 MM MAX.



Diametro: 2.5 - 3.1mm
Lunghezza: 45 - 90mm



Caratteristiche



Impugnatura ergonomica in gomma



Deflettore aria regolabile



Sicura a contatto



Protezioni del corpo



Impugnatura ausiliaria



Caricatore con meccanismo di regolazione a rotazione



Protezione dalla polvere e dalle schegge

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	
Peso	6.3 kg	
Larghezza	386 mm	
Lunghezza	413 mm	
Altezza	310 mm	
Capacità caricatore (Max.)	225	
F Serie degli elementi di fissaggio:		
Diametro (mm)	2.5 (Min.)	3.1 (Max.)
Lunghezza (mm)	45 (Min.)	90 (Max.)
Testa (mm)	7.2 (Min.)	7.2 (Max.)
Angolazione nastro	15	

Pressione operativa	4.9 - 8.3 BAR	
	71 - 120 PSI	
Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	3.7	
Rumorosità	LPA 1sd	88 / 4
	LWA 1sd	95.8 / 4
	LPA 1s, 1m	82.8 / 4
Vibrazione / Incertezza	<2.5 / 0.1 m/s ²	