

Diametro: 0.8 - 0.8mm Lunghezza: 12 - 40mm



Diametro: 0.8 - 0.8mm Lunghezza: 12 - 40mm





## Caratteristiche



Impugnatura ergonomica in gomma



Secondo grilletto



Valigetta da trasporto sagomata



Facile rimozione del punto inceppato



Caricatore con autoregolazione

			SPEC
Tipo di alimentazione	Pneumatico		
Peso	1.20 kg		
Larghezza	42 mm		
Lunghezza	253 mm		
Altezza	202 mm		
Capacità caricatore (Max.)	140		
MINI S Serie degli elementi di fissaggio:			
Diametro (mm)	0.8 (Min.)	0.8 (Max.)	
Lunghezza (mm)	12 (Min.)	40 (Max.)	
Testa (mm)	0.8 (Min.)	0.8 (Max.)	
Angolazione nastro	0		
MINI TIP S Serie degli elementi di fissaggi	o:		
Diametro (mm)	0.8 (Min.)	0.8 (Max.)	
Lunghezza (mm)	12 (Min.)	40 (Max.)	
Testa (mm)	1.3 (Min.)	1.3 (Max.)	
Angolazione nastro	0		

CIFICHE				
	Pressione operativa		4.00 - 7.00 BAR	
			60.00 - 100.00 PSI	
	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6	bar	1	
	Tipo raccordo filettato per aria		1/4 BSP	
	Rumorosità	LPA 1sd	74.03	
		LWA 1sd	87.10	
		LPA 1s, 1m	80.48	
	Vibrazione / Incertezza		< 2.5 / N/A m/s2	