

# ML10SIC-84/16

## 84 CUCITRICE-CT 16MM MAX

84

Diametro: 0.5 - 1mm  
Corona: 12.3 - 12.3mm  
Lunghezza: 4 - 16mm



### Caratteristiche



Impugnatura ergonomica in gomma



Deflettore aria regolabile



Sicura a contatto



Caricamento dal basso

### SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	Pressione operativa	4.00 - 7.00 BAR
Peso	0.85 kg		55.00 - 100.00 PSI
Larghezza	44 mm	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	0.24
Lunghezza	222 mm	Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Altezza	155 mm	Rumorosità	<b>LPA 1sd</b> 78.90
Capacità caricatore (Max.)	150		<b>LWA 1sd</b> 80.30
84 Serie degli elementi di fissaggio:			<b>LPA 1s, 1m</b>
Diametro (mm)	0.5 (Min.) 1 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	< 2.5 / N/A m/s <sup>2</sup>
Corona (mm)	12.3 (Min.) 12.3 (Max.)		
Lunghezza (mm)	4 (Min.) 16 (Max.)		