

N62FN-1

15GA CHIODATRICI PR CHIODI DI FINITURA 64MM MAX

FN15

Diametro: 1.8 - 1.8mm
Lunghezza: 25 - 64mm



Caratteristiche



Corpo in magnesio



Impugnatura ergonomica in gomma



Punta anti-danneggiamento



Regolazione di profondità



Deflettore aria regolabile



Sicura a contatto



Sistema senza olio



Caricamento posteriore

SPECIFICHE

| | | | | |
|---|------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Tipo di alimentazione | Pneumatico | | Punti metallici per ricarica | |
| Peso | 1.75 kg | | Pressione operativa | 4.20 - 7.00 BAR |
| Larghezza | 83 mm | | | 60.00 - 100.00 PSI |
| Lunghezza | 373 mm | | Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 1.65 |
| Altezza | 295 mm | | Tipo raccordo filettato per aria | 1/4 BSP |
| Capacità caricatore (Max.) | 100 | | Rumorosità | LPA 1sd 93.30 |
| FN15 Serie degli elementi di fissaggio: | | | | LWA 1sd 98.80 |
| Diametro (mm) | 1.8 (Min.) | 1.8 (Max.) | | LPA 1s, 1m 85.80 |
| Lunghezza (mm) | 25 (Min.) | 64 (Max.) | Vibrazione / Incertezza | 3.25 / 1.625 m/s ² |
| Testa (mm) | 3.2 (Min.) | 3.2 (Max.) | | |
| Angolazione nastro | 25 | | | |