

# N62FNK-2

## 15GA CHIODATRICI PR CHIODI DI FINITURA 64MM MAX



Diametro: 1.8 - 1.8mm  
Lunghezza: 25 - 64mm



### Caratteristiche



Corpo in magnesio



Impugnatura ergonomica in gomma



Punta anti-danneggiamento



Regolazione di profondità



Deflettore aria regolabile



Sicura sequenziale



Sistema senza olio



Caricamento posteriore



Valigetta da trasporto sagomata

### SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico		Punti metallici per ricarica	
Peso	1.75 kg		Pressione operativa	4.20 - 7.00 BAR
Larghezza	83 mm			60.00 - 100.00 PSI
Lunghezza	373 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	1.65
Altezza	295 mm		Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Capacità caricatore (Max.)	100		Rumorosità	<b>LPA 1sd</b> 93.30
FN15 Serie degli elementi di fissaggio:				<b>LWA 1sd</b> 98.80
Diametro (mm)	1.8 (Min.)	1.8 (Max.)		<b>LPA 1s, 1m</b> 85.80
Lunghezza (mm)	25 (Min.)	64 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	3.25 / 1.625 m/s <sup>2</sup>
Testa (mm)	3.2 (Min.)	3.2 (Max.)		
Angolazione nastro	25			