

# N64084-2-E

## CHIODATRICE COIL CT 64MM MAX



Diametro: 2.03 - 2.5mm  
Lunghezza: 30 - 65mm



### Caratteristiche

|  |  |  |  |  |                                 |  |                    |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--------------------|
|  | Corpo in alluminio                                   |  | Impugnatura ergonomica in gomma          |  | Deflettore aria regolabile      |  | Sicura sequenziale |
|  | Protezioni del corpo                                 |  | Caricatore più stabile                   |  | Caricatore resistente agli urti |  | Naso compatto      |
|  | Caricatore con meccanismo di regolazione a rotazione |  | Protezione dalla polvere e dalle schegge |  | Gancio di sostegno              |  |                    |

### SPECIFICHE

|                                      |             |                                       |                               |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Peso                                 | 2.63 kg     | Pressione operativa                   | 4.80 - 8.30 BAR               |
| Larghezza                            | 133 mm      |                                       | 70.00 - 120.00 PSI            |
| Lunghezza                            | 266 mm      | Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 1.21                          |
| Altezza                              | 327 mm      | Rumorosità                            | <b>LPA 1sd</b> 92.90          |
| Capacità caricatore (Max.)           | 350         |                                       | <b>LWA 1sd</b> 98.80          |
| N Serie degli elementi di fissaggio: |             |                                       | <b>LPA 1s, 1m</b> 85.80       |
| Diametro (mm)                        | 2.03 (Min.) | 2.5 (Max.)                            | Vibrazione / Incertezza       |
| Lunghezza (mm)                       | 30 (Min.)   | 65 (Max.)                             | 2.75 / 1.375 m/s <sup>2</sup> |
| Testa (mm)                           | 4.5 (Min.)  | 4.5 (Max.)                            |                               |
| Angolazione nastro                   | 15          |                                       |                               |