

# P50-5B

## SB5019 CUCITRICE PLIER 15MM MAX



Diametro: 0.48 - 1.3mm  
Corona: 12.7 - 12.7mm  
Lunghezza: 10 - 15mm



### Caratteristiche



Corpo in alluminio



Azionamento a grilletto



Ganascia quadrata



Aggancio per supporto

### SPECIFICHE

|   |             |             |                                       |                               |
|---|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Tipo di alimentazione                     | Pneumatico  |             | Punti metallici per ricarica          |                               |
| Peso                                      | 2.04 kg     |             | Pressione operativa                   | 2.10 - 3.90 BAR               |
| Larghezza                                 | 55 mm       |             |                                       | 30.00 - 55.00 PSI             |
| Lunghezza                                 | 370 mm      |             | Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 0.4                           |
| Altezza                                   | 270 mm      |             | Tipo raccordo filettato per aria      | 1/4 BSP                       |
| Profondità ganasce                        | 150         |             | Rumorosità                            | <b>LPA 1sd</b> 77.70          |
| Capacità caricatore (Max.)                | 168         |             |                                       | <b>LWA 1sd</b> 85.00          |
| SB5019 Serie degli elementi di fissaggio: |             |             |                                       | <b>LPA 1s, 1m</b> 72.00       |
| Diametro (mm)                             | 0.48 (Min.) | 1.3 (Max.)  | Vibrazione / Incertezza               | 3.75 / 1.875 m/s <sup>2</sup> |
| Corona (mm)                               | 12.7 (Min.) | 12.7 (Max.) |                                       |                               |
| Lunghezza (mm)                            | 10 (Min.)   | 15 (Max.)   |                                       |                               |