

RN46K-2-E

CHIODATRICE ROOFING-ST 45MM & VALIGETTA



Diametro: 3.05 - 3.4mm
Lunghezza: 19 - 45mm



Caratteristiche



Corpo in magnesio



Impugnatura ergonomica in gomma



Regolazione di profondità



Sicura sequenziale



Protezioni del corpo



Parabordi anti scivolo



Caricamento laterale



Caricatore resistente agli urti



Caricatore con meccanismo di regolazione a rotazione

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico		Pressione operativa	4.80 - 7.00 BAR
Peso	2.70 kg			70.00 - 100.00 PSI
Larghezza	117 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	1.1
Lunghezza	277 mm		Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Altezza	270 mm		Rumorosità	LPA 1sd 76.30
Capacità caricatore (Max.)	120			LWA 1sd 82.70
CR Serie degli elementi di fissaggio:				LPA 1s, 1m 69.70
Diametro (mm)	3.05 (Min.)	3.4 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	3.04 / 1.52 m/s ²
Lunghezza (mm)	19 (Min.)	45 (Max.)		
Testa (mm)	10.1 (Min.)	10.1 (Max.)		
Angolazione nastro	15			