


RN46K-2-E

CHIODATRICE ROOFING-ST 45MM & VALIGETTA



Diametro: 3.05 - 3.4mm
Lunghezza: 19 - 45mm



Caratteristiche



Corpo in magnesio



Protezioni del corpo



Caricatore con meccanismo di regolazione a rotazione



Impugnatura ergonomica in gomma



Parabordi anti scivolo



Regolazione di profondità



Caricamento laterale



Sicura sequenziale



Caricatore resistente agli urti

SPECIFICHE

Peso	2.70 kg	
Larghezza	117 mm	
Lunghezza	277 mm	
Altezza	270 mm	
Capacità caricatore (Max.)	120	
CR Serie degli elementi di fissaggio:		
Diametro (mm)	3.05 (Min.)	3.4 (Max.)
Lunghezza (mm)	19 (Min.)	45 (Max.)
Testa (mm)	10.1 (Min.)	10.1 (Max.)
Angolazione nastro	15	

Pressione operativa	4.80 - 7.00 BAR	
	70.00 - 100.00 PSI	
Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	1.1	
Rumorosità	LPA 1sd	76.30
	LWA 1sd	82.70
	LPA 1s, 1m	69.70
Vibrazione / Incertezza	3.04 / 1.52 m/s2	