

# S32SX-1

## SX CUCITRICE-CT 32MM MAX



Diametro: 0.9 - 1.3mm  
Corona: 5.6 - 5.6mm  
Lunghezza: 15 - 35mm



### Caratteristiche



Impugnatura ergonomica in gomma



Deflettore aria regolabile



Sicura a contatto



Naso compatto



Caricamento posteriore

### SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	Pressione operativa	4.80 - 7.00 BAR
Peso	1.10 kg		70.00 - 100.00 PSI
Larghezza	60 mm	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	0.6
Lunghezza	250 mm	Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Altezza	200 mm	Rumorosità	<b>LPA 1sd</b> 75.00
Capacità caricatore (Max.)	100		<b>LWA 1sd</b> 81.20
SX Serie degli elementi di fissaggio:			<b>LPA 1s, 1m</b> 68.20
Diametro (mm)	0.9 (Min.)    1.3 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	< 2.5 / N/A m/s <sup>2</sup>
Corona (mm)	5.6 (Min.)    5.6 (Max.)		
Lunghezza (mm)	15 (Min.)    35 (Max.)		