SB-2IN1-E
TOOL COMBO-ST 2IN1 BT/SX

BT13 — Diametro: 1 - 1.25mm
Lunghezza: 15 - 40mm

SX — Diametro: 0.9 - 1.3mm
Corona: 5.6 - 5.6mm
Lunghezza: 15 - 35mm

Caratteristiche

- Corpo in alluminio
- Impugnatura ergonomica in gomma
- Punta anti-danneggiamento
- Regolazione di profondità
- Deflettore aria regolabile
- Sicura sequenziale
- Caricamento laterale
- Valigetta da trasporto sagomata

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	
Peso	1.08 kg	
Larghezza	51 mm	
Lunghezza	235 mm	
Altezza	216 mm	
Capacità caricatore (Max.)	100	
BT13 Serie degli elementi di fissaggio:		
Diametro (mm)	1 (Min.)	1.25 (Max.)
Lunghezza (mm)	15 (Min.)	40 (Max.)
Testa (mm)	2 (Min.)	2 (Max.)
SX Serie degli elementi di fissaggio:		
Diametro (mm)	0.9 (Min.)	1.3 (Max.)
Corona (mm)	5.6 (Min.)	5.6 (Max.)
Lunghezza (mm)	15 (Min.)	35 (Max.)

Pressione operativa		5.00 - 7.00 BAR
		75.00 - 100.00 PSI
Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar		0.73
Tipo raccordo filettato per aria		1/4 BSP
Rumorosità	**LPA 1sd**	86.60
	LWA 1sd	93.30
	LPA 1s, 1m	80.30
Vibrazione / Incertezza		< 2.5 / N/A m/s2