

SB156SL-1-E

SL CUCITRICE CT 40MM MAX



Diametro: 0.9 - 1.3mm
Corona: 8 - 8mm
Lunghezza: 12 - 40mm



Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Punta anti-danneggiamento



Regolazione di profondità



Deflettore aria regolabile



Sicura a contatto



Sistema senza olio



Scarico aria posteriore



Caricamento posteriore

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	Pressione operativa	4.80 - 7.00 BAR
Peso	1.75 kg		70.00 - 100.00 PSI
Larghezza	76 mm	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	0.9
Lunghezza	270 mm	Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Altezza	275 mm	Rumorosità	LPA 1sd 75.20
Capacità caricatore (Max.)	110		LWA 1sd 82.60
SL Serie degli elementi di fissaggio:			LPA 1s, 1m 69.60
Diametro (mm)	0.9 (Min.) 1.3 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	3.77 / 1.885 m/s ²
Corona (mm)	8 (Min.) 8 (Max.)		
Lunghezza (mm)	12 (Min.) 40 (Max.)		