

# SL1250C-2

## SL CUCITRICE OUTWARD CLINCH



Diametro: 0.9 - 1.3mm  
 Corona: 8 - 8mm  
 Lunghezza: 12 - 38mm



### Caratteristiche



Corpo in magnesio



Impugnatura ergonomica in gomma



Regolazione di profondità



Sicura sequenziale



Sistema senza olio



Scarico aria posteriore



Caricamento dal basso



Ribattitura verso l'esterno

### SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico		Punti metallici per ricarica	
Peso	1.00 kg		Pressione operativa	4.80 - 8.30 BAR
Larghezza	59.7 mm			70.00 - 120.00 PSI
Lunghezza	257.1 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	0.9
Altezza	204.7 mm		Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Capacità caricatore (Max.)	110		Rumorosità	<b>LPA 1sd</b> 86.68
SL Serie degli elementi di fissaggio:				<b>LWA 1sd</b> 91.83
Diametro (mm)	0.9 (Min.)	1.3 (Max.)		<b>LPA 1s, 1m</b> 78.83
Corona (mm)	8 (Min.)	8 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	2.74 / 1.37 m/s <sup>2</sup>
Lunghezza (mm)	12 (Min.)	38 (Max.)		