

SL1250C-2

SL CUCITRICE OUTWARD CLINCH



Diametro: 0.9 - 1.3mm
 Corona: 8 - 8mm
 Lunghezza: 12 - 38mm



Caratteristiche



Corpo in magnesio



Impugnatura ergonomica in gomma



Regolazione di profondità



Sicura sequenziale



Sistema senza olio



Scarico aria posteriore



Caricamento dal basso



Ribattitura verso l'esterno

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico		Punti metallici per ricarica	
Peso	1.00 kg		Pressione operativa	4.80 - 8.30 BAR
Larghezza	59.7 mm			70.00 - 120.00 PSI
Lunghezza	257.1 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	0.9
Altezza	204.7 mm		Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Capacità caricatore (Max.)	110		Rumorosità	LPA 1sd 86.68
SL Serie degli elementi di fissaggio:				LWA 1sd 91.83
Diametro (mm)	0.9 (Min.)	1.3 (Max.)		LPA 1s, 1m 78.83
Corona (mm)	8 (Min.)	8 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	2.74 / 1.37 m/s ²
Lunghezza (mm)	12 (Min.)	38 (Max.)		