SL125OC-2
SL CUCITRICE OUTWARD CLINCH

Diametro: 0.9 - 1.3mm
Corona: 8 - 8mm
Lunghezza: 12 - 38mm

Caratteristiche

- Corpo in magnesio
- Impugnatura ergonomica in gomma
- Regolazione di profondità
- Sicura sequenziale
- Sistema senza olio
- Scarico aria posteriore
- Caricamento dal basso
- Ribattitura verso l'esterno

SPECIFICHE					
Tipo di alimentazione	Pneumatico		Punti metallici per ricarica		
Peso	1.00 kg		Pressione operativa		4.80 - 8.30 BAR
Larghezza	59.7 mm				70.00 - 120.00 PSI
Lunghezza	257.1 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar		0.9
Altezza	204.7 mm		Tipo raccordo filettato per aria		1/4 BSP
Capacità caricatore (Max.)	110		Rumorosità	**LPA 1sd**	86.68
SL Serie degli elementi di fissaggio:				**LWA 1sd**	91.83
Diametro (mm)	0.9 (Min.)	1.3 (Max.)		**LPA 1s, 1m**	78.83
Corona (mm)	8 (Min.)	8 (Max.)	Vibrazione / Incertezza		2.74 / 1.37 m/s2
Lunghezza (mm)	12 (Min.)	38 (Max.)			